

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo CP50, CP60, elektronicky řízené. Bezúdržbové oběhové čerpadlo se závitovým připojením. Permanentní magnetický EC motor s integrovaným elektronickým ovládáním pomocí variabilního rozdílového tlaku. Oběhové čerpadlo CP50, CP60 je určeno pro ústřední vytápění, podlahové topení a klimatizaci v rozsahu teplot (-10 °C až +95 °C). LED ON/OFF ukazatel. Motor odolný proti zablokování. Index energetické účinnosti EEI < 0.23. Energetická třída A. Spotřeba jen 4 W. Díky tomuto čerpadlu můžete ušetřit až 80% energie.

Technická data:

Schválená kapalina	Topná voda podle VDI 2035 Poměr voda/glykol (max. 1:1)
Průtok	max. 3.5 m/h
Výtlak	max. 6 m
Teplota vody	-10 °C až +95 °C / max. +110 °C/
Teplota okolí	max. +40 °C
Operační režim	Ap-v pro variabilní rozdílový tlak 3 rychlostní stupně
Provozní tlak	6 bar
Třída ochrany	IP X2D
Připojovací napětí	230 V, 50/60 Hz



Katalogové číslo	Typ čerpadla	Závit	Rychlost (rpm)	Montážní délka (mm)	Příkon (W)	Váha (kg)	Kusů na paletě
4172630	CP50	1 1/2"	800 - 4050	130	4 - 33	2	202
4172631	CP60	1 1/2"	800 - 4700	130	4 - 40	2	202
4172638	CP50-180	1 1/2"	800 - 4050	180	4 - 33	2.2	202
4172639	CP60-180	1 1/2"	800 - 4700	180	4 - 40	2.2	202

Rozměrový náčrt

